

**Вытяжки с прямым
приводом
типа DA 5150**

Высокая
производительность
и современные
технологии



Вытяжки с прямым приводом типа DA 5150



Высокая производительность и современные технологии

- Безопасный сбор и утилизация материалов в больших количествах
- Индивидуальная и бесступенчатая регулировка по высоте за счет опускания фильтрующего блока сепарации
- Большой выбор предварительных сепараторов
- Регулируемый диаметр выпускного отверстия
- Эффективный, большой карманный фильтр

Индивидуально регулируемый блок сепарации



Точная подгонка под используемый блок сепарации

Бочка на 200 л



Бочка на 200 л на европоддоне

Бочка на 200 л с приспособлением для опрокидывания и отверстиями для транспортировки с помощью вилочного погрузчика



Бочка на 200 л с тележкой

Технические характеристики

DA 5150	
Корпус	Листовая сталь
Мощность двигателя (кВт)	15
Напряжение (В)	400
Разрежение (мбар)	- 310
Разрежение (кратковременное) (мбар)	- 350
Подача воздуха (м³/ч) (измерялась со шлангом длиной 3 м)	860
Уровень звукового давления, дБ(А), DIN 45635-01-KL3	75
Карманный фильтр класса М (м²)	4,5
Фильтр остаточной пыли класса Н (м²)	10
Высота без предварительного сепаратора, в опущенном состоянии (мм)	2.100
Ширина (мм)	1.110
Длина (мм)	1.900
Степень защиты IP	54
Вместимость (л)	Индивидуально
Ход блока сепарации (мм)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Возможна поставка гидросепараторов во взрывозащищенном исполнении согласно ATEX 94/9/EG.

