


**Sauger mit  
Direktantrieb  
Typ DA 5150:  
Überlegen in  
Leistung  
und Technik**




# Sauger mit Direktantrieb Typ DA 5150



# Überlegen in Leistung und Technik

- Sichere Aufnahme und Entsorgung großer Mengen
- Individuell und stufenlos höhenverstellbar durch Absenken der filternden Abscheide-Einheit
- Vielfältige Möglichkeiten in der Wahl der Vorabscheider
- Variabler Auslassdurchmesser
- Effektiver großer Taschenfilter

Individuell verstellbare Abscheide-Einheit



Exakte Anpassung an die jeweilige Abscheide-Einheit

200 Liter-Fass



200 Liter-Fass auf Europalette

200 Liter-Fass mit Kippvorrichtung und Stapeltaschen



200 Liter-Fass mit Fahrwagen

# Technische Daten

## DA 5150

Gehäuse	Stahlblech
Motorleistung (kW)	15
Spannung (Volt)	400
Unterdruck (mbar)	- 310
Unterdruck (kurzfristig) (mbar)	- 350
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3m Schlauch)	860
Schalldruckpegel (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Taschenfilter Staubklasse M (m²)	4,5
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	10
Höhe ohne Vorabscheider, abgesenkt (mm)	2.100
Breite (mm)	1.110
Länge (mm)	1.900
Schutzart IP	54
Fassungsvermögen (Liter)	individuell
Hub der Abscheideeinheit (mm)	630 - 1.230

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44  
www.ruwac.de  
[ruwac@ruwac.de](mailto:ruwac@ruwac.de)

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 94/9/EG lieferbar.

